

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ			
	МАРКА	МОДЕЛЬ	СОПЛО/ФОРСУНКА	
			Безвоздушный	Воздушный
ULTRAPLAN ULTRAPLAN ECO ULTRAPLAN ECO 20 NOVOPLAN MAXI R NOVOPLAN 120 ULTRAPLAN RENOVATION ULTRAPLAN MARINE FIRE	PFT	PFT G4		
	PFT	PFT G5		
	PFT	Насос PFT SWING L		
		Смеситель PFT MULTIMIX		
ТОРЦЕМ PRONTO МАРЕЦЕМ PRONTO	Mortel	Пневмонагнетатель MORTEL MEISTER 5200		
		Гаситель для распределе- ния раствора		
	Schwamborn	Затирачная машина SCHWAMBORN ES 420S		
	Raimondi	Затирачная машина SUPERTITINA RAIMONDI		



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ ФАСАДНЫХ СМЕСЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ			
	МАРКА	МОДЕЛЬ	СОПЛО/ФОРСУНКА	
			Безвоздушный	Воздушный
PLANITOP MINERAL, SILANCOLOR TONACHINO SILEXCOLOR TONACHINO QUARZOLITE TONACHINO	Moller	Компрессор MOLLER AC 620/150	-	-
		Хоппер-пистолет	-	-
SILEXCOLOR PAINT QUARZOLITE PAINT SILANCOLOR PAINT DURSILITE	Graco	GX-21	516 или 618	-
		GX-21	516 или 618	-
	WAGNER	PROSPRAY 3.23	-	-
		FINISH CONTROL 5000	-	-
	LARIUS	ZEUS	-	-
	Master Spraying	IRON 21000	-	-
	Moller	Компрессор MOLLER AC 620/150	-	-
		Краскопульт	-	-
NIVOPLAN PLUS MAPETHERM AR2	PFT	PFT G4	-	-
	PFT	PFT G5	-	-



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ			
	МАРКА	МОДЕЛЬ	СОПЛО/ФОРСУНКА	
			Безвоздушный	Воздушный
MAPELASTIC MAPELASTIC SMART MAPELASTIC CHIARO PLANISEAL 88	Graco	T-MAX 6912	661-671	4-6 мм
		T-MAX 6912	661-671	4-6 мм
		T-MAX 6912	661-671	4-6 мм
	Putzmeister	SP11	–	8 мм
		SP EV	–	8 мм
	Turbosol	POLI-T	–	8 мм
		T7 EVO	–	6-8 мм
	Agres	TP2 или TP5	–	6-8 мм
	Mac-Edil	DM2 или DM2 MINI	–	6-8 мм
	Wagner	PC1030	–	6-8 мм
ELASTOCOLOR PAINT COLORITE BETON	Graco	GX-21	516 или 618	–
		GX-21	516 или 618	–
	WAGNER	PROSPRAY 3.23	–	–
		FINISH CONTROL 5000	–	–
	LARIUS	ZEUS	–	–
	Master Spraying	IRON 21000	–	–



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ (1)

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ		
	МАРКА	МОДЕЛЬ	КОММЕНТАРИИ
МАРЕGROUT 430	Putzmeister	SP11	С дизельным двигателем (21,4 кВт), оснащенная смесителем и компрессором 400 л/мин, насосной группой 2L6 25 бар или насосной группой 3L7 40 бар и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 35 или 50 мм, в зависимости от требований заказчика.
		S5 версия EVTM (со смесителем)	Двигатель 400 В - 5,5 кВт, с компрессором 400 л/мин, насосной группой 2L-6 (25 бар) и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
	Turbosol	POLI-T	Двигатель 400 В - 5,5 кВт со смесителем, без вибросита, с насосной группой 2L-6 (25 бар) и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
		T7 EVO	Двигатель 230 В - 1,5 кВт), без смесителя и вибросита, поставляется с насосной группой 35 бар и трубами для подачи раствора диаметром 25 мм.
		UNI 30	С дизельным двигателем (12,5 л.с.) или электрическим двигателем (400 В - 5,5 кВт), поставляется со смесителем или без, максимальное давление 50 бар, с трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 35 или 50 мм, в зависимости от требований заказчика, и мини-трубкой DN 35 с насадкой Ø 14 мм.
	Agres	TP5	Двигатель 230 В - 3,0 кВт, без смесителя и вибросита, с насосной группой 40 бар и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
	BUNKER	B100	Для раствора и бетона (максимальный диаметр заполнителя 25 мм).



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ (2)

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ		
	МАРКА	МОДЕЛЬ	КОММЕНТАРИИ
MAPEGROUT 430	PFT	G4	Двигатель 400 В - 5,5 кВт со смесителем G4, с насосной группой Twister D6-3 (30 бар) и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
		Насос PFT SWING L	Двигатель с редуктором 400В 5,5 кВт 50 Гц Шнековый насос D6-3 Шланг растворный 35 мм
		Смеситель PFT MULTIMIX	Производительность (выход) ок. 80 л/партии (в зависимости от материала) Зерно до 8 мм Объем бункера 140 л двигатель с редуктором 380 В, 2,2 кВт, 56 об/мин, 50 Гц с противоположным вращением передач перемешивания
MAPEGROUT THIXOTROPIC, MAPEGROUT T40	Putzmeister	S5 версия EVTM (со смесителем)	Двигатель 400 В - 5,5 кВт, с компрессором 400 л/мин, насосной группой 2L-6 (25 бар) и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
		SP11	С дизельным двигателем (21,4 кВт), оснащенная смесителем и компрессором 400 л/мин, насосной группой 2L6 25 бар или насосной группой 3L7 40 бар и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 35 или 50 мм, в зависимости от требований заказчика.
	Turbosol	Poli-T	Двигатель 400 В - 5,5 кВт со смесителем, без вибросита, с насосной группой 2L-6 (25 бар) и трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 25 или 35 мм, в зависимости от требований заказчика.
		T7 EVO	Двигатель 230 В - 1,5 кВт), без смесителя и вибросита, поставляется с насосной группой 35 бар и трубами для подачи раствора диаметром 25 мм.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ (3)

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОБОРУДОВАНИЕ		
	МАРКА	МОДЕЛЬ	КОММЕНТАРИИ
MAPEGROUT THIXOTROPIC, MAPEGROUT T40	Turbosol	UNI 30	С дизельным двигателем (12,5 л.с.) или электрическим двигателем (400 В - 5,5 кВт), поставляется со смесителем или без, максимальное давление 50 бар, с трубами для подачи раствора с внутренним диаметром 35 или 50 мм, в зависимости от требований заказчика, и мини-трубкой DN 35 с насадкой Ø 14 мм.
	BUNKER	B100	Для раствора и бетона (максимальный диаметр заполнителя 25 мм).
	PFT	Насос PFT SWING L	Двигатель с редуктором 400 В, 5.5 кВт, 50 Гц Шнековый насос D6-3 Шланг растворный 35мм
		Смеситель PFT MULTIMIX	Мотор 2.2 кВт, 50 Гц, 56 об./мин. Производительность (выход) ок. 80 л/партии (в зависимости от материала) Зерно до 8 мм Объем бункера 140 л двигатель с редуктором 380 В, 2.2 кВт, 56 об/мин, 50 Гц с противоположным вращением передач перемешивания
MAPEGROUT HI-FLOW MAPEFILL	PFT	Насос PFT SWING L	Двигатель с редуктором 400В 5,5 кВт 50 Гц Шнековый насос D6-3 Шланг растворный 35мм
		Смеситель PFT MULTIMIX	Мотор 2.2 кВт, 50 Гц, 56 об./мин. Производительность (выход) ок.80 л/партии (в зависимости от материала) Зерно до 8 мм Объем бункера 140 л двигатель с редуктором 380 В, 2,2 кВт, 56 об/мин, 50 Гц с противоположным вращением передач перемешивания

